



# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ В ДОМАХ И КВАРТИРАХ  
НЕСУТ ВЛАДЕЛЬЦЫ И ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАЗ!

- обслуживание домового газового оборудования в процессе его эксплуатации должно быть выполнено специализированной организацией.

**Специализированная организация** - организация, имеющая право в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ по обслуживанию домового газового оборудования в процессе его эксплуатации;

- соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;

- не допускать детей к газовым приборам;
- не использовать газовые плиты для отопления помещений;
- не заклеивать вентиляционные каналы;
- при приготовлении пищи, во избежание утечки газа, следить, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

- регулярно чистить горелки, по окончании работ закрывать кран баллона;
- не загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы;
- не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;
- не вносить изменения в конструкцию газовых приборов;
- не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, вызвать аварийную службу газового хозяйства (телефон 104).



В соответствии с Постановлением  
Правительства Российской Федерации  
от 25.04.2012. № 390 «О противопожарном режиме»

● п. 91 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

● п. 92 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

● п. 93 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».

● п. 94 У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом".

● п. 95 При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.



Телефоны пожарных и спасателей 01 101